

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu

Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.

Przedni panel wykonany z tworzywa „nano glass”, które jest mieszaniną szkła i akrylu.

M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach.

Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery.

Funkcja interkomu i przekazywania rozmowy.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych  
(lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania  
(kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora  
(głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony  
(z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm